

## **Grup C Slot.it 1:32**

### **Cotxes admesos**

Els cotxes admesos en aquesta categoria són els següents:

Porsche 956

Porsche 956 KH

Porsche 962

Sauber C9 Mercedes

Lancia LC2

Jaguar XJR9

Tots ells de la marca Slot.It, sense imant, estrictament de sèrie (sense cap modificació) excepte en els punts admesos als apartats següents.

També seran admesos els models nous de Slot.It que puguin sortir al mercat en el futur i que, per les seves característiques estètiques i tècniques, corresponguin inequívocament a aquesta categoria.

### **Xassís**

Qualsevol dels corresponents al model de cotxe. Estrictament de sèrie, sense cap modificació.

### **Suport motor**

Qualsevol dels de la gamma Slot.It aptes per al model i tipus de motor. Estrictament de sèrie, sense cap modificació.

Es permet el seu muntatge al xassís, mitjançant qualsevol dels sistemes previstos (però sense modificacions) pel fabricant, amb existència de moviment entre suport motor i xassís.

### **Carrosseria**

Estrictament de sèrie, sense cap modificació (estan específicament prohibits els habitacles de Lexan).

Es permet eliminar les antenes, eixugaparabrises, retrovisors i enganxaments de remolc, per evitar la seva pèrdua en el transcurs de les proves, però haurà de mantenir l'aleró posterior. En el cas del model Porsche 956 KH pot eliminar-se l'aleró davanter.

Es permet el seu muntatge al cotxe amb existència de moviment entre carrosseria i xassís.

És recomanable que estiguin decorades i amb dos dorsals.

### **Motor**

L'únic motor admès és el Ninco NC5 estrictament de sèrie. Es considerarà de sèrie si els valors de les seves característiques tècniques estan dins d'uns valors establerts i no presenta indicis d'haver estat manipulat.

Pot muntar-se al cotxe en línia o en posició "anglewinder".

Es permet fixar-lo al suport motor mitjançant cola (sense excessos), cinta adhesiva o cargols.

El pinyó motor és lliure dins dels comercialitzats per Slot.It, però adient per la disposició de motor utilitzada.

### **Conjunt guia**

La guia (i el seu cargol i volandera si s'escau) hauran d'ésser Slot.It en qualsevol dels seus tipus, excepte la referència SICH07 (prevista per a pistes de fusta).

La guia haurà de ser de sèrie i només es permet aprimar-la o rebaixar-la per evitar que s'encalli amb el fons del carril.

### **Cablejat i trenetes**

Els cables, els terminals i les trenetes de contacte són lliures dins dels comercialitzats.

Es permet fixar el cablejat amb cinta adhesiva per a un millor guiatge, sense interferències amb altres elements.

No es permet eliminar total o parcialment l'aïllament extern dels cables.

### **Conjunt eix posterior**

El conjunt eix posterior, amb els pneumàtics posats, només podrà sobresortir de la carrosseria (mesurat al punt més ample del pas de rodes d'aquesta) un màxim d'un mil·límetre per costat.

Constarà dels elements esmentats a continuació. Tots els elements hauran de poder ser muntats sense necessitat de cap mena de modificació a cap peça, si no fos així no són acceptables. Pot encolar-se l'eix darrer al xassís.

### **Eix**

Lliure dins dels comercialitzats per Slot.It.

### **Coixinets**

Lliures dins dels comercialitzats per Slot.It.

### **Topall limitador de joc lateral (només per motors en posició "anglewinder")**

Lliure dins dels comercialitzats per Slot.It.

### **Llantes**

Lliures dins de les comercialitzades per Slot.It.

Els plats de roda són opcionals però si es posen han de ser iguals a les dues rodes.

## **Corona**

Lliure dins de les comercialitzades per Slot.It, però adient per la disposició de motor utilitzada.

## **Pneumàtics posteriors**

Lliures dins dels comercialitzats, però han de ser de goma negra i de mesures adequades per a ser muntats correctament a les llantes utilitzades, cobrint-les completament i sense deformacions.

No han d'estar manipulats i, en cas de que siguin netejats, han d'estar completament secs quan el cotxe es posi a la pista.

Estan específicament prohibits els pneumàtics de o amb silicona.

## **Conjunt eix davanter**

El conjunt eix davanter, amb els pneumàtics posats, només podrà sobresortir de la carrosseria (mesurat al punt més ample del pas de rodes d'aquesta) un màxim d'un mil·límetre per costat.

Constarà dels elements esmentats a continuació. Tots els elements hauran de poder ser muntats sense necessitat de cap mena de modificació a cap peça, si no fos així no són acceptables.

## **Eix**

Lliure dins dels comercialitzats per Slot.It.

## **Llantes**

Lliures dins de les comercialitzades per Slot.It.

Els plats de roda són opcionals però si es posen han de ser iguals a les dues rodes.

## **Pneumàtics davanters**

Lliures dins dels comercialitzats, però han de ser de goma negra i de mesures adequades per a ser muntats correctament a les llantes utilitzades, cobrint-les completament i sense deformacions.

Estan específicament prohibits els pneumàtics de o amb silicona.

## **Cargols i varis**

Els diferents cargols i femelles emprats al muntatge del cotxe (de carrosseria, de suport de motor, de fixació d'elements dels eixos, etc.) són lliures.

Es permet posar un boci de cinta adhesiva tapant els caps del cargols, per evitar la seva

pèrdua.

Així mateix, els greixos, olis, productes de neteja de pneumàtics són lliures.

### **Disposicions finals**

La Comissió Tècnica serà la responsable de prendre les decisions pertinents davant qualsevol dubte o cas imprevist que pugui sorgir.